



## MOVISTROB® Typ 2000 N/S-EXT

Extern triggerbares Kompaktstroboskop mit hoher Lichtintensität.

Art. 1048

### ALLGEMEINE DATEN

Lichtquelle:	Blitzröhre, intern
Blitzröhre:	Xenon-Longlife, steckbar, Typ MS 2000, Art.Nr.: B10619
Lichtintensität:	ca. 800 Lux bei 50 Hz oder ca. 400 Lux bei 120 Hz in 50 cm Abstand vom Reflektor (Lichtachse)
Blitzdauer:	ca. 2-7µs
Frequenzbereich:	1-340 Hz = 60-20.400 RPM (min <sup>-1</sup> )
Triggerung:	- Extern: TTL Signal, min. 5V - max. 24V

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230V AC, 50 Hz 115V AC auf Anfrage
Gehäuse:	Kunststoff, schlagzäh, VDE gerecht
Abmessungen:	155 x 80 x 65 mm
Gewicht:	ca. 0,5 kg

### ZUBEHÖR

- Adapter
- Handlampe
- Handlampe
- Lichtleitervorsatz
- Linsestrobolampe
- Rotlichtvorsatz
- Schutzbrille + Etui
- Teleskopstativ
- Tragetasche
- Ersatzblitzröhren