BBE

MOVISTROB® Typ 3000 B/A

Ergonomisch gestyltes, leistungsstarkes Handstroboskop im Kleinformat.

Art. 3118

- Kompaktes, ergonomisch handgerecht geformtes, prozessorgeregeltes Kleinstroboskop mit analoger Skalenscheibe und Akku-Betrie.
- Kleine Abmessungen, geringes Gewicht, formschön-elegantes Industriedesign
- Einhandbedienun, störfeste Prozessor-Technik
- hohe Genauigkeit durch quarzstabilen Frequenzgenerator
- exakte Feineinstellung der Blitzfolgefrequenz über Drehknopfskala
- spannungsstabilisiert, temperaturkonstant

ALLGEMEINE DATEN

Lichtquelle:	Blitzröhre, intern
Blitzröhre:	Xenon-Longlife, steckbar, Typ MS 2000, Art.Nr.: B10619
Lichtintensität:	max. 450 Lux in 50 cm Abstand vom Reflektor (Lichtachse)
Blitzdauer:	ca. 2 - 7µs
Frequenzbereich:	2,5 - 300Hz = 150 - 18.000 U/min unterteilt in 2 überlappende Bereiche 1.) 2,5 - 66,6 Hz = 150 - 4000 RPM (min-1) 2.) 61,6 - 300 Hz = 3700 - 18000 RPM (min-1)
Triggerung:	Intern: über Skalenpotentiometer
Messwertanzeige:	in Hz und RPM (min-1) über parallaxenfrei ablesbare Skala
Fehlergrenze:	± 2% des eingestellten Wertes
Blitzleistungsanpassung / Bereichsumschaltung:	durch Wechsel des Frequenzbereiches über Drucktaste

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	12V DC, Leistungsaufnahme: 1,7A
Gehäuse:	ergonomisch geformtes Industriedesign, Kunststoff, schlagzäh, VDE gerecht
Abmessungen:	155 x 95 x 85 mm
Gewicht:	ca. 0,450 kg

ZUBEHÖR

Adapter
Handlampe
Handlampe
Lichtleitervorsatz
Linsenstrobolampe
Rotlichtvorsatz
Schutzbrille + Etui
Teleskopstativ
Tragetasche
Ersatzblitzröhren

HINWEIS

Empfohlenes Zubehör: Akkupack mit Ladestecker Type 2020.03
Weitere Sonderausführungen auf Anfrage.

BBE Bamberg + Bormann-Electronic GmbH
Wiebelsheidestraße 45 I 59757 Arnsberg I Tel. +49 2932 547760 I Fax +49 2932 34675 I info@bbe-gmbh.com
www.bbe-gmbh.com