



# MOVISTROB® TYP 3000 N/A-S

Art.Nr.:3109 (230V AC)

## Ergonomisch gestyltes, leistungsstarkes Handstroboskop im Kleinformat

Kompaktes, ergonomisch handgerecht geformtes, prozessorgeregeltes Kleinstroboskop mit analoger Skalenscheibe und Netzbetrieb. Vorteile: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, formschön-elegantes Industriedesign, Einhandbedienung, störteste Prozessor-Technik, hohe Genauigkeit durch quarzstabilen Frequenzgenerator, exakte Feineinstellung der Blitzfolgefrequenz über Drehknopfskala, spannungsstabilisiert, temperaturkonstant.



## ALLGEMEINE DATEN

Lichtquelle:	Blitzröhre, intern
Blitzröhre:	Xenon-Longlife , steckbar
Lichtintensität:	max. 600 Lux in 50 cm Abstand vom Reflektor (Lichtachse)
Blitzdauer:	ca. 2 - 7µs
Frequenzbereich:	2,5 - 300Hz = 150 - 18.000 U/min unterteilt in 2 überlappende Bereiche 1.) 2,5 - 66,6 Hz = 150 - 4000 RPM (min-1) 2.) 61,6 - 300 Hz = 3700 - 18000 RPM (min-1)
Triggerung:	intern
Messwertanzeige:	in Hz und RPM (min-1) über parallaxenfrei ablesbare Skala
Fehlergrenze:	± 2% des eingestellten Wertes
Blitzleistungsanpassung:	durch Wechsel des Frequenzbereiches über Drucktaster

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	220V - 250V AC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	0,3A / 0,5A
Gehäuse:	ergonomisch geformtes Industriedesign, Kunststoff, schlagzäh, VDE gerecht
Abmessungen:	155 x 95 x 85 mm
Gewicht:	ca. 0,6 kg

## ZUBEHÖR

Rotlichtvorsatz Typ 2000.11  
Schutzbrille + Etui Typ 950.01  
Tragetasche Typ 3000.10  
Ersatzblitzröhren