



MOVISTROB® TYP 3000 B/A

Art.Nr.:3118 (12V DC)

Ergonomisch gestyltes, leistungsstarkes Handstroboskop im Kleinformat

Kompaktes, ergonomisch handgerecht geformtes, prozessorgesteuertes Kleinstroboskop mit analoger Skalenscheibe und externem Akku-Betrieb.

Vorteile: Kleine Abmessungen, geringes Gewicht, formschön-elegante Industrieform, Einhandbedienung, störteste Prozessor-Technik, hohe Genauigkeit, durch quarzstabilen Frequenzgenerator, exakte Feineinstellung der Blitzfolgefrequenz über Drehknopfskala, spannungsstabilisiert, temperaturkonstant.



ALLGEMEINE DATEN

Lichtquelle:	Blitzröhre, intern
Blitzröhre:	Xenon-Longlife , steckbar
Lichtintensität:	max. 450 Lux in 50 cm Abstand vom Reflektor (Lichtachse)
Blitzdauer:	ca. 2 - 7µs
Frequenzbereich:	2,5 - 300Hz = 150 - 18.000 U/min unterteilt in 2 überlappende Bereiche 1.) 2,5 - 66,6 Hz = 150 - 4000 RPM (min-1) 2.) 61,6 - 300 Hz = 3700 - 18000 RPM (min-1)
Triggerung:	intern
Messwertanzeige:	in Hz und RPM (min-1) über parallaxenfrei ablesbare Skala
Fehlergrenze:	± 2% des eingestellten Wertes
Blitzleistungsanpassung:	durch Wechsel des Frequenzbereiches über Drucktaster

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	12V DC
Leistungsaufnahme:	max. 1,7A
Gehäuse:	ergonomisch geformtes Industriedesign, Kunststoff, schlagzäh, VDE gerecht
Abmessungen:	155 x 95 x 85 mm
Gewicht:	ca. 0,450 kg

ZUBEHÖR

Akkupack Typ 2020.03
Rotlichtvorsatz Typ 2000.II
Schutzbrille + Etui Typ 950.01
Tragetasche Typ 3000.10
Kombikoffer Typ 2400.10
Ersatzblitzröhren